

Abrasion Resistant Hose

耐摩耗デリバリーホース Delivery Trunk Hose

耐摩耗

■ 主な用途 Proper Application

サンドポンプ船用、海砂の排砂用
Discharge of sea sand slurry for sand pump dredger

■ 特長 Characteristics

内面ゴムには最高級の耐摩耗性ゴムを使用。
Inner rubber has abrasion resistance with highest quality.

強力な化繊コードを特殊ゴムで被覆し、多重巻で構成した高強度のワイヤレスホースです。
Wireless hose with high strength, rigidity and tension. Strong synthesis fiber cords binded with special rubber are composed in the hose.

耐キンク性に優れています。
Excellent in kinking resistance.



■ 標準仕様 Standard Specifications

最大製作長さ： 10m Max. Manufacturable Length: 10m

呼び径 ND		内径 ID	外径 OD	内面ゴム厚さ Thickness of Inner Rubber	布数 Cord CP	使用圧力 Working Pressure (MPa)	概略重量 Weight ホース Hose (kg/m)	金具 Fittings (kg/set)
(A)	(in.)	(mm)	(mm)	(mm)				
400	16	381	450	20	8	0.98	52	127.2
450	18	432	508	20	10	0.98	63	154.2
500	20	482	562	20	12	0.98	75	191.8
550	22	531	615	25	12	0.98	96	220.6
600	24	575	665	25	14	0.98	103	266.4
650	26	635	735	25	16	0.98	120	289.8

金具重量はJIS 10K規格フランジ付の場合です。

Weight of metal fitting is based on JIS 10K standard.

外径及びホース重量は参考値であり、使用圧力等により変わることがあります。

OD and weight data is not guaranteed, and may be changed due to working pressure and service condition.



耐
摩
耗